



46cmコーンウーハー (8Ω)

**FW505** ¥58,000

■2004の大形フェライトマグネットを採用、スーパースペーサーとしても使用できます。



- 標準エンクロージ方式……位相反転形
- 標準エンクロージ内容積……200ℓ



規格

- インピーダンス……8Ω
- 最低共振周波数……20Hz
- 再生周波数帯域……f<sub>s</sub>-3,000Hz
- 出力増圧レベル……96dB(W/1m)
- 入力……150W(Mus.)
- m<sub>v</sub>……170g
- Q<sub>t</sub>……0.4
- 実効振動半径(a)……20.15cm
- マグネット重量……2,010g
- 総重量……10.5kg
- 取扱クロスオーバー周波数……1kHz以下

46cmコーンウーハー (8Ω)

**FW507** ¥85,000

■2004フェライトマグネット採用、超低音域を忠実に再生。



- 標準エンクロージ方式……位相反転形
- 標準エンクロージ内容積……300ℓ



規格

- インピーダンス……8Ω
- 最低共振周波数……1Hz
- 再生周波数帯域……f<sub>s</sub>-300Hz
- 出力増圧レベル……96dB(W/1m)
- 入力……250W(Mus.)
- m<sub>v</sub>……170g
- Q<sub>t</sub>……0.26
- 実効振動半径(a)……20.15cm
- マグネット重量……2,010g
- 総重量……12.5kg
- 取扱クロスオーバー周波数……1,200Hz以下

80cmコーンスーパーウーハー (8Ω)

**FW800** ¥178,000

■2004、2kgの大形高性能フェライトマグネット採用のスーパースペーサー。



- 標準エンクロージ方式……位相反転形
- 標準エンクロージ内容積……800ℓ

規格



- インピーダンス……8Ω
- 最低共振周波数……15Hz
- 再生周波数帯域……f<sub>s</sub>-200Hz
- 出力増圧レベル……100dB(W/1m)
- 入力……300W(Mus.)
- m<sub>v</sub>……385g
- Q<sub>t</sub>……0.45
- 実効振動半径(a)……35.75cm
- マグネット重量……2,010g
- 総重量……20.5kg
- 取扱クロスオーバー周波数……350Hz以下

**MW Series**

20cmコーンウーハー (8Ω)

**MW201** ¥6,500

■吟味したコーン紙を採用、気圧に使える大口徑ウーハー。



- 標準エンクロージ方式……位相反転形
- 標準エンクロージ内容積……25ℓ



規格

- インピーダンス……8Ω
- 最低共振周波数……40Hz
- 再生周波数帯域……f<sub>s</sub>-600Hz
- 出力増圧レベル……92dB(W/1m)
- 入力……50W(Mus.)
- m<sub>v</sub>……15.5g
- Q<sub>t</sub>……0.5
- 実効振動半径(a)……8.0cm
- マグネット重量……380g
- 総重量……1.6kg
- 取扱クロスオーバー周波数……4kHz以下

25cmコーンウーハー (8Ω)

**MW251** ¥9,000

■2ウェイシステムが組みやすい、使いやすい大口徑ウーハー。



- 標準エンクロージ方式……位相反転形
- 標準エンクロージ内容積……43ℓ



規格

- インピーダンス……8Ω
- 最低共振周波数……35Hz
- 再生周波数帯域……f<sub>s</sub>-900Hz
- 出力増圧レベル……92dB(W/1m)
- 入力……50W(Mus.)
- m<sub>v</sub>……24g
- Q<sub>t</sub>……0.4
- 実効振動半径(a)……10.5cm
- マグネット重量……850g
- 総重量……3.1kg
- 取扱クロスオーバー周波数……2,500Hz以下

33cmコーンウーハー (8Ω)

**MW301** ¥13,000 (14,000)

■剛性が高く、軽量の振動系による高い効率と大きな許容入力。



- 標準エンクロージ方式……位相反転形
- 標準エンクロージ内容積……70ℓ



規格

- インピーダンス……8Ω
- 最低共振周波数……35Hz
- 再生周波数帯域……f<sub>s</sub>-600Hz
- 出力増圧レベル……94dB(W/1m)
- 入力……75W(Mus.)
- m<sub>v</sub>……42g
- Q<sub>t</sub>……0.33
- 実効振動半径(a)……13.0cm
- マグネット重量……850g
- 総重量……3.4kg
- 取扱クロスオーバー周波数……1,900Hz以下

46cmコーンウーハー (8Ω)

**MW401** ¥17,500 (14,000)

■バランスのとれた周波数帯域(f<sub>s</sub>-4kHz)、中音域がよく伸びます。



- 標準エンクロージ方式……位相反転形
- 標準エンクロージ内容積……100ℓ

規格

- インピーダンス……8Ω
- 最低共振周波数……30Hz
- 再生周波数帯域……f<sub>s</sub>-600Hz
- 出力増圧レベル……97dB(W/1m)
- 入力……100W(Mus.)
- m<sub>v</sub>……91g
- Q<sub>t</sub>……0.4
- 実効振動半径(a)……18.5cm
- マグネット重量……1,410g
- 総重量……5.6kg
- 取扱クロスオーバー周波数……1,200Hz以下